

EXTERIORES DecoPasta

Para Texturizados y Afinados



DESCRIPCIÓN

DecoPasta Exteriores es una pasta inorgánica a base de polímeros elastoméricos que se usa para afinados en superficies exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Para recubrimientos en superficies de Durock, Dens-glass, Tabla W/R.
- Para acabados extra finos de paredes repelladas.
- Para resanar imperfecciones en afinados.
- Aplicaciones exteriores.

VENTAJAS

- Resistente a la intemperie.
- Buena trabajabilidad.
- Rápida instalación.
- Buen rendimiento.
- Excelente adherencia.
- Acabado fino y terso.
- Lista para usar.

APLICACIONES

PARA AFINAR PAREDES

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta Exteriores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato. No aplique capas más gruesas de 3mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta Exteriores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todas las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 3 horas y dar el acabado con lija de agua No. 120.


PARA TEXTURIZADOS

1. Usando una llana aplique una capa delgada de **DecoPasta Exteriores** con el proposito de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de aproximadamente 2 mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta Exteriores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

PARA RECUBRIMIENTOS EN PÁNELES DE DUROCK, DENS-GLASS, TABLA W/R (PARA EXTERIORES).

1. Usando una llana aplique directo y con suficiente presión sobre las juntas, (previamente instalada la malla de fibra de vidrio para control y sello de las juntas); una capa de **DecoPasta Exteriores** y luego, aplicar sobre el resto de la superficie cubriendo las cabezas de los tornillos.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa para cubrir todas las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 2 horas y dar el acabado con lija de agua No.120.

PROCESO DE INSTALACIÓN



1. Mezclar



2. Aplicar Decopasta



3. Aplicar segunda capa de Decopasta



4. Lijar

RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta Exteriores** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original.
3. No agregar agua ya que se alteran sus propiedades de adherencia e impermeabilización.
4. Para uso en interiores use **DecoPasta** para Interiores.

RENDIMIENTO

Una caja de 28 kg rinde aproximadamente para 18 m².

PRESENTACION

Cubeta de 28 kg
Caja de 14 kg
Envase de 6 kg

ALMACENAMIENTO

Almacene **DecoPasta Exteriores** a temperatura ambiente, con el envase debidamente cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta tres meses después de su fecha de fabricación.

GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, y que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

PRECAUCIÓN

Use guantes y lentes de seguridad para evitar el contacto directo. Lave las manos con agua y jabon depues del uso.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte Inmediatamente a un médico. No Induzca al vómito.