Sistegua

FICHA TÉCNICA



SELLADOR PARA TABLEROS DE YESO

DESCRIPCIÓN

El sellador para Tablaroca SISTEGUA está formulado para acondicionar superficies de tableros de yeso y otros sustratos porosos, reduciendo la absorción irregular de la pintura y favoreciendo una adherencia adecuada del recubrimiento final. Su aplicación contribuye a obtener superficies más uniformes y acabados decorativos de aspecto profesional en proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Propiedades Técnicas

Propiedad	Especificación
Tipo de producto	Sellador para tableros de yeso
Función principal	Sellar superficies y uniformar la absorción de pintura
Tiempo de secado	1-3 hora
Rendimiento	46 m^2 por galón a un espesor de película de 1 mil

Dimensiones

Presentación	Contenido
Galón	1 galón
Cubeta	5 galones

Características Físicas

Característica	Especificación
Estado físico	Líquido
Acabado	Mate

BENEFICIOS



Mayor uniformidad: ayuda a reducir las diferencias de absorción en la superficie



Mejor adherencia: favorece la fijación de la pintura de acabado



Acabado profesional: contribuye a obtener una apariencia más homogénea



Eficiencia en obra: facilita la preparación de superficies antes de pintar



Versatilidad: puede utilizarse en distintos sustratos porosos compatibles con el producto

USO Y APLICACIONES

Uso o aplicación	Descripción
Tableros de yeso	Preparación de superficies antes de aplicar pintura de acabado.
Paredes interiores	Sellado de superficies de tablayeso en sistemas de construcción liviana.
Cielos interiores	Preparación de cielos de tableros de yeso antes de pintar.
Proyectos de construcción	Acondicionamiento de superficies nuevas para mejorar la uniformidad del recubrimiento.
Remodelación y mantenimiento	Preparación de superficies compatibles antes de renovar el acabado con pintura.



VENTAJAS COMPETITIVAS

Ventaja competitiva	Beneficio
Uniformidad de absorción	Ayuda a obtener una absorción más uniforme de la pintura sobre la superficie.
Mejor adherencia del recubrimiento	Favorece la adherencia de la pintura de acabado sobre superficies correctamente preparadas.
Acabado más uniforme	Contribuye a mejorar la apariencia visual de las superficies pintadas.
Ideal para sistemas livianos	Diseñado para la preparación de tableros de yeso utilizados en paredes y cielos.