



Ficha técnica

Rollo de felpa no.15

Papel asfaltado



Descripción

- Rollo de fieltro saturado en asfalto por ambas caras.
- Especificado para complementar la impermeabilización de techos, evitando la humedad en la estructura.
- Elaborado de fieltro orgánico, amigable con el medio ambiente



Usos y recomendaciones

- Base para la instalación de teja asfáltica o de barro.
- Proporcionar una superficie pareja y uniforme para colocar la teja.
- Puede utilizarse como barrera de vapor para paredes de sistemas livianos.



Instalación

- Superficie debe de estar libre de suciedad, polvo y humedad.
- Verificar que la superficie no presente irregularidades, que puedan rasgar el producto.
- Instalar en forma tipo teja, de arriba hacia abajo, considerando traslapes de 4". Puede apoyarse con fijadores tipo grapas o tachuelas, para la sujeción.



Especificaciones del producto

MARCA:	SISTEGUA	DIMENSIONES:			
COLORES:	Negro	Largo Ancho Espesor Peso			
PRESENTACIÓN:	Rollo individual	1.00m	0.40m	1 mm	13.64 k
MATERIAL	Fieltro Saturado	Rendimiento:		40.00 m ²	



Limitaciones

- No debe exponerse permanentemente a la intemperie .
- En pendientes menores al 15%, debe colocar dos capas de Felpa N°15.
- Almacenar área seca y techada.