

FICHA TÉCNICA



ROLLO ASFÁLTICO

Rollo de
Felpa No. 15

DESCRIPCIÓN

El Rollo de Felpa No. 15 es un fieltro orgánico saturado con asfalto por ambas caras, diseñado para complementar la impermeabilización de techos y evitar la humedad en la estructura.

Es un producto amigable con el medio ambiente, que proporciona una superficie pareja y uniforme para la instalación de tejas asfálticas o de barro, y puede utilizarse también como barrera de vapor en sistemas livianos de paredes.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Dimensiones y Clasificación

Parámetro	Especificación
Producto	Rollo de Felpa No. 15
Marca	SISTEGUA
Material	Fieltro orgánico saturado en asfalto
Color	Negro
Presentación	Rollo individual
Dimensiones	Largo: 1.00 m - Ancho: 0.40 m - Espesor: 1 mm
Peso	13.64 kg
Rendimiento	40 m ² por rollo

Propiedades físicas

Parámetro	Valor
Tipo de refuerzo	Fieltro orgánico
Saturación	Asfalto en ambas caras
Acabado	Superficie uniforme
Color	Negro
Presentación	Rollo individual

Clasificación y desempeño

Parámetro	Valor
Uso recomendado	Base para instalación de teja asfáltica o de barro
Aplicación adicional	Barrera de vapor en paredes de sistemas livianos
Instalación	Tipo teja, de arriba hacia abajo, con traslapes de 4"
Fijación	Grapas o tachuelas
Condiciones	Superficie limpia, seca y libre de irregularidades

BENEFICIOS



Complementa la impermeabilización de techos



Evita humedad en la estructura



Amigable con el medio ambiente



Proporciona superficie uniforme para instalación de tejas



Puede funcionar como barrera de vapor

USO Y APLICACIONES

- Base para teja asfáltica.
- Base para teja de barro.
- Barrera de vapor en sistemas livianos.
- Instalación en cubiertas inclinadas con traslape de 4".
- Cocinas.
- Salas de reuniones.



VENTAJAS COMPETITIVAS

Características	Beneficio
Fieltro orgánico	Producto ecológico y resistente
Saturación doble	Impermeabilización reforzada
Superficie uniforme	Facilita instalación de tejas
Versatilidad	Uso en techos y paredes
Rendimiento	40 m ² por rollo

LIMITACIONES

- No debe exponerse permanentemente a la intemperie.
- En pendientes menores al 15%, se recomienda colocar dos capas de Felpa No. 15.
- Almacenar en área seca y techada.