



MADERA



PINO 6 TABLEROS

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|---|
| Familia | Madera |
| Modelo | 6 Tableros |
| | Madera de pino sólida con nudos |
| Orientación Veta | No aplica |
| Ambientes | Interiores |
| Medidas | Altura 2,000-2,100 mm |
| | Ancho 600-1,000 mm |
| | Espesor 35 mm |
| Material del tablero | Pino con nudos, de familia "Elliotis" |
| Material de largueros | Pino con nudos, de familia "Elliotis" |
| Material de armadores | Pino con nudos, de familia "Elliotis" |
| Opciones de diseño | 6 Tableros |
| Color | Natural de madera sin barnizar, colores según requerimiento |
| Garantía | 12 meses |



*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



| DETALLES | DESCRIPCIÓN | RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">— Puerta 100% madera sólida— 35 mm de espesor— Madera de Pino— Disponible hasta 2.10 m de altura— Disponible en anchos de hasta 1.00 m | Puerta sólida de madera de pino con nudos, de familia "Elliotis" | Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro del barniz. Se recomienda barnizar cada 18 meses como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición. |

| ALMACENAJE E INSTALACIÓN | GARANTÍA |
|--|--|
| <p>Recomendaciones de Instalación</p> <ul style="list-style-type: none">— Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar barniz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación, también es posible agregar tinte para madera antes de barnizar.— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras.— Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. <p>Recomendaciones de Almacenaje</p> <ul style="list-style-type: none">— Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.— Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.— Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.— Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.— Almacenar en forma horizontal.— No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.— Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción.— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno. | <p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <p>No Aplica Garantía</p> <ul style="list-style-type: none">— Ajustes sobre los cantos de la puerta.— Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.— Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.— Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación.— Daños causados por manipulación.— Daños causados en obra por condiciones de la misma. |